



规格★	额定扭矩 Nm	许用转速 rpm	OD	CD	BE		E10轴套					T型轴套					G	外壳螺钉 ●	法兰螺钉	
					最小	最大	最大孔径 ◆	▲ C1	FD1	HD1	E1	最大孔径 ◆	C2	FD2	HD2	E2			法兰螺钉 ■	数量
5	62	4500	80	76	50	127	38	26	64	64	16	35	35	86	52	27	2	M4	M6	4
10	130	4500	93	89	60	140	48	34	76	76	22	43	41	94	60	27	2	M4	M6	8
20	320	4500	127	121	76	140	60	45	102	92	25	56	54	113	80	27	2	M6	M6	8
30	560	4500	146	140	88	150	70	58	118	105	32	67	60	126	88	40	2	M6	M8	8
40	1030	3600	176	168	90	185	85	67	146	130	42	85	79	153	110	46	3.5	M8	M10	12
50	2500	3000	227	219	115	190	105	77	190	178	45	95	89	178	122	50	3.5	M8	M12	12
60	3760	2500	256	245	140	205	135	100	216	200	...	110	102	210	144	...	3.5	M10	M16	12
70	8000	2100	310	299	155	230	160	120	266	250	...	150	104	276	196	...	5	M10	M20	12
80	15000	1800	366	355	175	260	190	140	320	270	...	190	135	347	238	...	5	M10	M24	12

★ FIN-FLEX为公制尺寸。公制与英制可能非直接转换，尺寸仅供参考，如有更改恕不另行知。外壳紧定螺钉为 ISO7380.A2 标准不锈钢沉头圆头螺钉，每个联轴器配有两个外壳紧定螺钉。

■ 5E 至 50E 法兰螺钉为 ISO 10.9 级六角头螺钉，60E 至 80E 为 ISO 8.8 级六角头螺钉。

◆ 5E 到 50E 为间隙配合带紧定螺钉，60E 到 80E 为过盈配合不带紧定螺钉。

▲ E10 轴套如需加长轴套，请咨询菲诺德公司。

※ T 型轴套如需要更大的开孔能力，请咨询菲诺德公司。

E20 系列联轴器标准间距长度

规格	BE长度 (轴端间距) mm		
	100	140	180
5	X
10	X	X	...
20	X	X	...
30	X	X	...
40	...	X	X
50	...	X	X
60	X